



# TEINTE ANTIQUAIRE

*Rehausse le veinage du bois et le met en valeur.*



## Destination

• Sur toutes les essences de bois. Particulièrement adapté pour les bois durs tels que chêne, orme, châtaignier, acajou, noyer...

## Performances

- Séchage rapide
- Facile à appliquer
- Teintes miscibles entre elles
- Compatible avec tous produits de finitions: cires, vernis, vitrificateurs...

## Mode d'emploi

**Bien agiter avant l'emploi afin d'homogénéiser la teinte.**

1. Poncez au papier abrasif fin, et dépoussiérez votre meuble. Supprimez au préalable tout produit de finition : la cire à l'aide d'un décireur, le vernis en décapant.
2. Appliquez la teinte bois durs au pinceau ou à la mèche de coton en suivant le sens des veines du bois.
3. Au cours de l'application, essuyez le surplus de teinte avec un chiffon sec.
4. Laissez sécher 1 heure avant l'application d'un produit de finition.

## Le conseil Libéron

- Le résultat peut varier selon l'essence de bois : faire un essai préalable sur une partie de bois non visible.
- Si vous optez pour une finition cirée, appliquez le fondur à cirer pour fixer et protéger votre teinte.
- Si vous utilisez plusieurs bidons, mélangez préalablement leur contenu pour obtenir une teinte uniforme.
- Appliquez à une température comprise entre 12 et 25°C.

**Teinte:** chêne blanchi, chêne clair, chêne moyen, chêne foncé, pain d'épices, noyer, merisier, acajou, palissandre, wengé  
**Conditionnement :** 0.5L  
**Temps de séchage :** 1h  
**Rendement en 1 couche par 1L :** 20 m<sup>2</sup>  
**Nettoyage:** alcool à brûler  
**Matériel :** pinceau ou coton à mécher, chiffon

La formule de ce produit est déposée au Centre Anti-Poisons de Paris. En cas d'incident ou d'ingestion, appelez un médecin ou le Centre Anti-Poisons au 01 40 05 48 48.

Libéron. – B.P. 1 – F-39210 Domblans

Service Consommateurs : 03 84 35 00 50

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Étant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.