



# PÂTE A BOIS

*Rebouche trous, éraflures et fissures.*

## Destination

- Sur toutes essences de bois.
- Compatible avec tous produits de finition: teinte, cire, vernis...

## Performances

- Ne se fendille pas.
- Séchage rapide.
- Peut être poncée, clouée, teintée, cirée, vernie après durcissement.

## Mode d'emploi

**Nettoyez les surfaces à reboucher avec le Décireur Libéron.**

1. Sur bois propre et sec, bouchez la partie à réparer à l'aide d'un couteau à reboucher et lissez.
2. Poncez après 1 heure.

## Le conseil Libéron

- Choisissez toujours une teinte légèrement plus foncée si vous ne trouvez pas la couleur équivalente : le résultat obtenu sera plus discret qu'avec une teinte plus claire.
- Après usage, refermez bien la boîte et stockez-la, couvercle en bas.
- Pour reformer un morceau de bois manquant, préférez le mastic à bois Libéron. Pour des rebouchages importants ou en extérieur, préférez le bois synthétique Libéron.
- Si la pâte est trop sèche, vous pouvez ajouter un peu d'acétone ou de diluant cellulosique.

**Teinte:** naturel, blanc, chêne clair, chêne moyen, chêne foncé, merisier clair, merisier foncé, acajou, noyer

**Conditionnement :** tube 80ml, 150ml et 500ml

**Temps de séchage :** 30 min (peut varier selon l'épaisseur)

**Rendement en 1 couche par 1L :**  
selon utilisation

**Nettoyage:** acétone

**Matériel :** couteau à reboucher

La formule de ce produit est déposée au Centre Anti-Poisons de Paris. En cas d'incident ou d'ingestion, appelez un médecin ou le Centre Anti-Poisons au 01 40 05 48 48.

Libéron. – B.P. 1 – F-39210 Domblans

Service Consommateurs : 03 84 35 00 50

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Étant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.