



# TEINTE ET CIRE

***Nourrit, protège et teinte. Aspect ciré.  
Monocouche.***



## Destination

- Sur toutes essences de bois (sauf chêne)

## Performances

- Une seule application pour teinter, nourrir et protéger le bois
- Sans odeur
- Facile à appliquer
- Teintes miscibles entre elles.

## Mode d'emploi

**Bien agiter avant emploi afin d'homogénéiser la teinte.**

1. Poncez au papier abrasif grain fin et dépoussiérez. Enlevez tout produit de finition en utilisant un décireur pour les meubles cirés ou un décapant pour les meubles vernis.
2. Appliquez au pinceau dans le sens des veines du bois.
3. Laissez sécher 1 à 2h puis lustrez avec une brosse douce.

## Le conseil Libéron

- Appliquez une 2ème couche pour une teinte plus soutenue.
- Appliquez à une température comprise entre 12 et 25°C.

**Aspect:** satiné

**Teinte:** hêtre clair, bois vieilli, chêne clair, chêne moyen, merisier, châtaignier, palissandre, ébène

**Conditionnement :** 0.5L

**Temps de séchage :** 1h à 2h

**Rendement en 1 couche par 1L :** 10 m<sup>2</sup>

**Nettoyage:** eau

**Matériel :** pinceau



## La norme JOUET EN 71-3 en détail :

**EN 71-3 : Sécurité jouets, Migrations de certains éléments**

Le but est de vérifier la présence des métaux lourds (type baryum, chrome, plombs, etc) solubles dans la bouche de l'enfant si il a léché ou sucé le produit.

On applique la peinture sur un support que l'on sèche afin de récupérer de la matière solide.

Cette matière est mélangée à de l'acide chlorhydrique et portée à 37°C durant 4 heures (comme si ingestion par un enfant).

La solution finale est filtrée et le dosage des métaux lourds se fait par spectrométrie.

Les quantités limites sont données par la norme.