



# VITRIFICATEUR PARQUETS ANCIENS



*Protège efficacement des taches, des chocs et de l'usure.*

## Description

Vitrificateur polyuréthane mono-composant en phase aqueuse.

## Destination

Sur parquets neufs ou anciens, bruts ou teintés.

## Performances

- Excellente résistance à l'abrasion
- Anti tache: la formule contient des agents anti traces qui empêchent les salissures (traces de chaussures...) et facilite l'entretien des parquets
- Non jaunissant
- Réhausse la teinte du bois et donne de la profondeur au veinage.
- Grand confort à l'application: incolore, sans mélange et sans odeur.

## Mode d'emploi

**S'utilise sur un parquet sec, correctement poncé et dépoussiéré. Pour un parquet chêne, Appliquer d'abord le fondur anti-tâche pour neutraliser les remontées tanniques.**

1. Bien agitez avant emploi.
2. Appliquez le vitrificateur parquets anciens au pinceau spalter, en couches croisées.
3. Laissez sécher 1h à température ambiante. Égrenez au papier de verre grain fin (100/150).
4. Appliquez une 2ème couche. Laissez sécher. Attendre 24h avant de meubler de nouveau votre pièce.

## Le conseil Libéron

- Vous pouvez teinter votre parquet au préalable en utilisant les teintés bois durs, tons bois Libéron.
- Appliquez le vitrificateur parquets anciens à température ambiante entre 13 et 25°.
- Pour un escalier, procédez par étapes en appliquant une marche sur deux. Vous éviterez ainsi sa condamnation temporaire.
- Entretien : utilisez le savon parquets vitrifiés.

**Teintes :** incolore ciré, miel ciré

**Aspect :** satiné

**Conditionnement :** 1L et 2.5L

**Temps de séchage :**

Entre 2 couches : 1 h

Complet : 24 h

**Rendement en 1 couche par 1L :**

10 m<sup>2</sup>

**Nettoyage :** eau

**Matériel :** pinceau spalter

La formule de ce produit est déposée au Centre Anti-Poisons de Paris. En cas d'incident ou d'ingestion, appelez un médecin ou le Centre Anti-Poisons au 01 40 05 48 48.

Libéron. – B.P. 1 – F-39210 Domblans

Service Consommateurs : 03 84 35 00 50

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.