



PEINTURE A ESSUYER

Peinture mate et crayeuse, proche des peintures traditionnelles à la chaux. S'utilise pour réaliser l'effet chaulé.



Destination

- Tous supports (bois, métal, terre cuite, verre, médium, formica, plastique...) préparés avec l'enduit de préparation adapté.

Caractéristiques

- Haut pouvoir couvrant
- Bonne opacité
- Teintes miscibles entre elles
- Lavable

Mode d'emploi

Appliquez sur un support propre, sec et préparé avec l'enduit adapté. Bien remuer avec une baguette afin d'homogénéiser la teinte.

1. Appliquez la première teinte de peinture à essuyer. Laissez sécher 4 heures.
2. Appliquez ensuite votre deuxième teinte de peinture à essuyer, en donnant des coups de pinceau pour créer du relief.
3. Avant que la peinture ne sèche totalement, essuyez délicatement avec une éponge naturelle humide, aux endroits d'usure normale: bordures, moulures, coins... Rincez votre éponge dès qu'elle est salie. Laissez sécher 4h.

Le conseil Libéron

- Pour un effet visuel subtil, utilisez des teintes en camaïeu. Pour un effet plus accentué, choisissez des couleurs contrastées.
- Pour protéger votre effet des agressions courantes (eau, taches...), nous vous recommandons d'appliquer la protection anti tache « effet chaulé ».

14 teintes: blanc poudré, kaolin, ficelle, désert, vanille, figes, gris colombe, gris ardoise, thé vert, marron glacé, lilas, rouge carmin, raisins mûrs, fèves de cacao

Aspect: extra-mat

Conditionnement : 250 ml et 500ml

Temps de séchage :

Complet: 4h

Rendement en 1 couche par 1L : 10 m²

Nettoyage: eau

Matériel : brosse badigeon et éponge naturelle

La formule de ce produit est déposée au Centre Anti-Poisons de Paris. En cas d'incident ou d'ingestion, appelez un médecin ou le Centre Anti-Poisons au 01 40 05 48 48.

Libéron. – B.P. 1 – F-39210 Domblans

Service Consommateurs : 03 84 35 00 50

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.