



GEL A CRAQUELER

En association avec la peinture à craqueler pour réaliser l'effet craquelé.

Destination

- Sur la première teinte de peinture à craqueler

Caractéristiques

- Reste collante pendant plusieurs heures, ce qui lui permet d'être recouvrable même après 24h.
- Sans odeur

Mode d'emploi

Mélangez soigneusement avant emploi.

Sur la première couche de peinture à craqueler, appliquez une couche généreuse et laissez sécher environ 1h. Dès que cette base est transparente, appliquez la seconde couche de peinture à craqueler .

Le conseil Libéron

- Les craquelures sont proportionnelles aux épaisseurs de gel et de peinture n°2: plus les couches déposées seront fournies, plus les craquelures seront importantes.

Conditionnement : 125ml

Temps de séchage : 1h

Rendement en 1 couche par 1L : 4 m²

Nettoyage: eau

Matériel: pinceau à rechapis

La formule de ce produit est déposée au Centre Anti-Poisons de Paris. En cas d'incident ou d'ingestion, appelez un médecin ou le Centre Anti-Poisons au 01 40 05 48 48.

Libéron. – B.P. 1 – F-39210 Domblans

Service Consommateurs : 03 84 35 00 50

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.