



MASTIC A BOIS

Répare et reconstitue une partie de bois manquante.

Destination

- Sur toutes essences de bois.
- Compatible avec tous produits de finition: teinte, cire, vernis...

Performances

- Pâte modelable à la main.
- Peut être poncée, clouée, teintée, cirée, vernie après durcissement.

Mode d'emploi

Éliminez le bois environnant mal fixé. Nettoyez les surfaces à reboucher avec le décireur Libéron.

1. Sur bois sec et propre, réparez à l'aide d'un couteau à reboucher, ou modelez et façonnez à la main la pièce à reconstruire. Mettre en place.
2. Laissez sécher 24 h. Puis poncez l'excédent au papier de verre fin (grain 240).

Le conseil Libéron

- Choisissez toujours une teinte légèrement plus foncée si vous ne trouvez pas la couleur équivalente : le résultat obtenu sera plus discret qu'avec une teinte plus claire.
- Vous pourrez, si nécessaire, renforcer votre réparation en fixant dans la partie saine de petits clous étêtés sur lesquels vous fixerez la pièce reconstituée.
- Usage en intérieur uniquement. Pour l'extérieur, utilisez le bois synthétique.

Teinte: naturel, chêne clair, chêne moyen, chêne foncé, merisier, acajou, noyer

Conditionnement : 200ml

Temps de séchage : 24h (peut varier selon l'épaisseur)

Rendement en 1 couche par 1L :
selon utilisation

Nettoyage: eau

Matériel : couteau à reboucher