



## PEINTURE EFFET BOIS

# Meuble signé

Sans sous-couche, direct sur tous bois

Résiste aux taches et lessivable



0,7L  
5 teintes

**Meuble Signé est une collection de peintures pour rénover et sublimer votre mobilier en véritable création, signée de votre geste.**

La peinture EFFET BOIS reproduit le veinage, l'aspect du bois et métamorphose les surfaces lisses sans caractère. Elle permet également de rénover facilement un meuble en bois ou une boiserie (ex : porte) déjà vernis ou peints. **Multi-supports**, elle s'applique directement sans sous couche. **Résistance aux taches et aux chocs**, elle est **lessivable**, sans vernis supplémentaire.

### LE MODE D'EMPLOI

#### DESTINATION

Meubles & Boiseries : commode, buffet, armoire, porte... Sur bois vernis / peints /lasurés-mélaminé / stratifié / métal. Toutes pièces.

#### LA PRÉPARATION

Pour un lessivage parfait du support, optez pour un nettoyant à base de soude.

- Sur BOIS PEINT/VERNI/LASURÉ : lessivez, égrenez au papier de verre grain 240 et dépoussiérez.
- Sur MÉTAL /MÉLAMINÉ /STRATIFIÉ : lessivez, rincez puis laissez sécher.
- Sur BOIS BRUTS, MDF, OSB : égrenez au papier de verre grain 240 et dépoussiérez.
- Sur CHÊNE et BOIS EXOTIQUES : appliquez au préalable LA SOUS-COUCHE ; BOIS TANNIQUES LIBÉRON.

#### L'APPLICATION

Le produit contient 2 boites: l'une pour la base et l'autre pour la finition. Ne pas mélanger les 2 produits.

##### ÉTAPE 1 option A : APPLICATION DE LA BASE AU PEIGNE « EFFET BOIS »

Mélangez minutieusement à l'aide d'une baguette. Appliquez la base en une couche, avec le PINCEAU PLAT LIBÉRON ou au pinceau spalter. Laissez sécher 12 heures (24h sur mélaminé). Appliquez une 2e couche fine au pinceau puis passez le peigne « effet bois », d'une extrémité à l'autre (toujours du haut vers le bas ou de droite à gauche) sans appuyer. L'objectif est de recréer un « effet de veinage ». Laissez sécher 12 heures (24h sur mélaminé).

##### ÉTAPE 1 option B : APPLICATION DE LA BASE AU PINCEAU

Mélangez minutieusement à l'aide d'une baguette. Appliquez la base en une couche avec le PINCEAU PLAT LIBÉRON sur la surface à peindre. Passez puis repassez avec votre pinceau dans un mouvement continu, d'une extrémité à l'autre (verticale ou horizontale selon l'effet souhaité) pour travailler la peinture. L'objectif est de créer un « effet de cordage ». Laissez sécher 8 heures. Si nécessaire, pour recouvrir la surface : recommencez l'opération.

##### ÉTAPE 2 : APPLICATION DE LA FINITION (semi-transparente)

Mélangez minutieusement à l'aide d'une baguette. Appliquez la finition en couche fine, avec le PINCEAU PLAT LIBÉRON dans le même sens que la peinture de base. L'objectif est de créer les nuances et le veinage du bois. Si vous souhaitez accentuer l'effet, reproduisez la même opération. Laissez sécher 24 heures. Retirez un maximum de peinture des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

#### LE SECRET DE LIBÉRON

La résistance maximum est obtenue après 20 jours de séchage.

Informations au  
03 84 35 00 50  
[www.liberon.fr](http://www.liberon.fr)



### FABRICATION Française



## Nuancier



Bouleau



Chêne clair



Chêne moyen



Noyer



Chêne brûlé